110LP v2

Préamplificateur phono



M O O N



Couleurs disponibles



110LP v2

Préamplificateur phono

Le MOON 110LP v2 simplifie et améliore la lecture des disques vinyles. Dérivé des technologies développées pour nos préamplificateurs phono maintes fois récompensés, le MOON 110LP v2 représente un progrès en termes de performance et d'esthétique. En plus du standard élevé déjà établi par le MOON 110LP original, la 2e génération présente un nouveau design raffiné, une alimentation externe de 24 V ainsi que de multiples options de réglages de gain et d'impédance facilement accessibles sous l'appareil. Vous n'entendrez plus vos disques vinyles de la même façon!

- Impédance réglable (47kΩ, 475Ω, 100Ω, 10Ω).
- Capacité réglable (0pF, 100pF, 330pF, 430pF).
- Gain réglable pour cartouche à aimant mobile et à bobine mobile (40dB, 50dB, 54dB, 60dB, 66dB).

SIMAUDIO

- Sélection de courbe d'égalisation (IEC/RIAA).
- Circuit à quatre couches utilisant un traçage au cuivre pur avec des caractéristiques de faible impédance.
- Filtre d'induction à courant continu pour un bruit de fond nettement réduit.
- Châssis compact entièrement en aluminium avec connecteurs RCA plaqués or.
- Conçu pour être alimenté en tout temps pour des performances optimales.

Specifications

THD @ (20 Hz - 20 kHz)	0.002%
Distorsion d'intermodulation	0.002%
Réponse en fréquence	20 Hz-20 kHz ±0.5 dB
Diaphonie @ 1 kHz	-100 dB
Poids à l'expédition	3.3lb/1.5kg
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	5.0 x 1.65 x 6.5 po 12.7 x 4.2 x 16.5 cm

Impédance de sortie	75Ω
Marge de saturation @ 40 dB gain	22 dB (20 Hz - 20 kHz)
Marge de saturation @ 66 dB gain	18 dB (20 Hz - 20 kHz)
Rapport S/B (pleine puissance @ 40 dB gain)	104dB
Rapport S/B (pleine puissance @ 60 dB gain)	87 dB

