



Extrêmement puissant, mais possédant la délicatesse et l'articulation digne des meilleurs amplificateurs, le Néo 400M est capable de supporter n'importe quel haut-parleur que vous y raccorderiez. Délivrante des basses autoritaires et énergiques, il vous transportera dans un concert en direct. Dans les hautes fréquences, le 400M délivre finesse, détails et raffinement qui vous transporteront ailleurs.

Utilisé conjointement avec le préamplificateur Néo 350P, le Néo 400M n'a pas d'égal. La combinaison de ceux-ci produit un son plus raffiné que ce qui se retrouve dans leur catégorie de prix. Un duo sublime pour les amateurs de musique et pour ceux qui aime les sensations fortes.

Le Néo 400M est livré avec un port RS-232 et un déclencheur 12V pour les installations personnalisées.

## Principales caractéristiques

- ▲ Circuit entièrement balancé différentiel.
- ▲ **Transistors de sortie bipolaires MOON** rigoureusement appariés pour de meilleures basses et une reproduction musicale plus précise.
- ▲ Une alimentation surdimensionnée utilisant un transformateur toroïdal sur mesure.
- ▲ Un facteur d'amortissement élevé permettant un dynamisme supérieur, une vitesse de transmission du signal améliorée et un timbre sonore plus précis.
- ▲ Amplification en classe « A » jusqu'à 10 watts pour une meilleure efficacité.
- ▲ Sélection de composants de la plus haute qualité.

## Spécifications

Puissance sous 8Ω	400 Watts
Puissance sous 4Ω	650 Watts
Sensibilité d'entrée	800mV RMS
Impédance d'entrée	47,500Ω
Gain	36dB
Rapport signal-sur-bruit	106dB @ pleine puissance
Réponse en fréquence (plage étendue)	10Hz - 125kHz +0/-3dB
DHT (20Hz - 20kHz @ 1 watt)	0.02%
DHT (20Hz - 20kHz @ 400 watts)	0.05%
Distorsion d'intermodulation	0.02%
Poids à l'expédition	33 lbs / 15 Kgs
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	16.9 x 3.5 x 14.0 in. 42.9 x 8.9 x 35.6 cm.

### Finitions Disponibles



### Panneau arrière

