700i v2

Amplificateur intégré



M O O N



700**i** V2 Amplificateur intégré

J O O N

Le MOON 700i v2 est l'amplificateur intégré ultime. Conçu pour satisfaire les plus hautes exigences, le 700i v2 est d'architecture double mono, entièrement différentielle avec une sonorité offrant autorité, finesse et contrôle. Utilisant diverses technologies sophistiquées développées pour les produits de référence MOON, le 700i v2 dévoile encore plus de transparence et de précision sonore que jamais auparavant. De plus, cette solution intégrée vous apporte une grande flexibilité ainsi qu'une présence luxueuse dans tous les environnements.

- Notre technologie d'amplification «Lynx» qui élimine la contreréaction (global feedback) pour une reproduction musicale plus précise et qui empêche les erreurs de phase commune résultant de la contre-réaction.
- Une alimentation surdimensionnée de conception double mono.
- Amplification en «classe A» jusqu'à 5 W pour une meilleure efficacité.
- Compensation de gain de ±10 dB pour chaque entrée.
- Chaque entrée peut être configurée en un mode pour contourner le contrôle du volume du 700i v2, permettant une multitude d'applications, dont l'utilisation dans un environnement de cinéma maison.

Spécifications

Sensibilité d'entrée	490 mV - 6.0 V RMS
Impédance d'entrée	23,7 kΩ
Puissance de sortie à 8Ω	175W per channel
Puissance de sortie à 4Ω	350W per channel
Entrées (RCA/XLR)	4 pairs/1 pair
Boucle moniteur (RCA)	1 pair
Réponse en fréquence (plage totale)	10 Hz - 100 kHz +0/-0.1 dB

Gain	37dB
Diaphonie @ 1 kHz	-100 dB
DHT (20Hz - 20kHz @ 1W)	0.015%
DHT (20Hz - 20kHz @ 175W)	0.04%
Distortion d'intermodulation	0.02%
Poids à l'expédition	62lb/28kg
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18.75 x 5.5 x 18.1 po 47,6 x 14,0 x 46,0 cm

